

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W-40

Моторное масло на основе синтетических технологий

Одобрено

- API SN

Соответствует требованиям

- ACEA A3/B3, A3/B4
- VW 502 00/505 00
- MB 229.3
- PSA B71 2296
- Fiat 9.55535-H2/M2/N2
- Renault RN 0700/0710
- ПАО "АВТОВАЗ"
- API CF

Описание продукта

Моторное масло на основе синтетических технологий для бензиновых и дизельных двигателях пост гарантийных автомобилей. Производится с применением передовой технологии Synthactive®.

Область применения

Рекомендовано к всепогодному применению в бензиновых и дизельных двигателях (без фильтров сажевых частиц - DPF) автомобилей Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, а также KIA, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi и других автопроизводителей, требующих использование масел уровня свойств API SN и/или ACEA A3/B3, A3/B4 и класса вязкости SAE 5W-40.

Преимущества

ЛЕГКИЙ ПУСК

Превосходные низкотемпературные свойства

ЧИСТОТА

Улучшенные моюще-диспергирующие свойства

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Высокие противозадирные и противоизносные свойства

Наименование продукта при заказе: Масло моторное LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W-40, CTO 79345251-185-2019

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	854
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	13,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	174
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	5 250
Динамическая вязкость (MRV) при -35°С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	19 394
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	11,1
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,1
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	10
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-42